

Vesmetal-Flammschutzfilter (Bauart: A)

TÜV geprüft nach DIN 18869-5:2007-08

Unsere hochmodernen Flammschutzfilter aus zwei miteinander verbundenen Edelstahl-Blechschaalen leiten den Dunst in das Innere des Filters mit einem kräftigen Wirbelstrom. Dieser schleudert das Fett an die Fettwände, von dort läuft es in den Fettkanal der Abzugshaube, wo es bis zur Leerung sicher und sauber aufbewahrt wird.

Ihre Küchen hinterlassen langfristig einen frischen und angenehmen Eindruck. Da Flammschutzfilter von Vesmetal eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer aufweisen, sind kostenintensive Wartungen meist nicht notwendig. Die polierten Oberflächen verhindern effektiv, dass sich Rost und Bakterien festsetzen. Wahlweise liefern wir die Filter mit losen beigeliegenden oder fest montierten Handgriffen. Die Standard Flammschutzfilter von Vesmetal haben eine Filterdicke von 20mm.



Vesmetal-Prallblechfilter (Bauart: A/B)

TÜV geprüft nach DIN 18869-5:2007-08



Auf dem oberen Bild finden Sie den Flammschutzfilter in Standardausführung in 20mm Dicke. Auf dem linken Bild den Flammschutz-Prallblechfilter in 40mm Dicke.

Zu Ihrer Sicherheit:

Die Filter sind so konstruiert, dass ein Flammendurchschlag in nachfolgenden Anlageteilen verhindert wird und Küchen- sowie Schornsteinbrände vermieden werden.

Die möglichen Flammschutzfilterformate:

Standardabmessungen Prallblechfilter:

Breite	Höhe	Dicke
mm	mm	mm
500	250	40
400	450	40
500	500	40
500	250	40
500	450	40
500	500	40

Alle Sonderformate in der Breite: 250-500mm und Länge: 250-500mm und der Dicke von 40mm möglich
Andere Dicken nur als Bauart B lieferbar!

Standardabmessungen Flammschutzfilter:

Filterdicke	Filterhöhe	Filterbreite
mm	mm	mm
20	250	500
20	300	450
20	300	500
20	350	500
20	400	400
20	400	450
20	400	500
20	495	495
20	500	500

weitere Formate auf Anfrage

Vesmetal - Fettfangfilter / Ölnebelabscheider

Fettfilter in Küchen verhindern dicke Luft und Fettablagerungen in ihrer Anlage. Die Vesmetal-Fettfangfilter werden individuell nach Kundenwunsch aus Aluminium oder Chrom-Nickel-Edelstahl produziert.

Die Maßgenaue Fertigung ab einer Filterdicke von 8mm bis zur max. Dicke nach Kundenwunsch zeigt die Flexibilität von Vesmetal. Die Filterhöhe kann von 100-1100mm variieren, wie auch die Filterbreite von 150-1100mm variieren darf.

Der größte Vorteil der Vesmetalfilter ist das Innenleben. Das Innenleben der Filter von Vesmetal bestehen ausschließlich aus mehrlagiges versetztes Streckmetall. Auf Edelstahlgestrick, welches mit den Jahren verfällt und die Filter unbrauchbar macht wird grundsätzlich verzichtet



Vesmetal-Kombifilter (Bauart: A/B)

Die Flammenschutzfilter sind TÜV geprüft nach DIN 18869-5:2007-08



Unsere hochmodernen Kombifilter bestehend aus zwei miteinander verbundenen Edelstahl-Flammenschutzfilter und Edelstahl-Fettfangfilter leiten den Dunst im Inneren des Filters in einen kräftigen Wirbelstrom. Dieser schleudert das Fett an die Fettwände, von dort läuft es in den Fettkanal der Abzugshaube, wo es bis zur Leerung sicher und sauber aufbewahrt wird.

Ihre Küchen hinterlassen langfristig einen frischen und angenehmen Eindruck. Da Flammenschutzfilter eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer aufweisen, sind kostenintensive Wartungen meist nicht notwendig. Die polierten Oberflächen verhindern effektiv, dass sich Rost und Bakterien festsetzen. Wahlweise liefern wir die Filter mit losen beiliegenden Handgriffen.

Die Kombifilter gibt es in Filterdicken von 30-50mm nach Kundenwunsch, während der Flammenschutzfilteranteil immer 20mm beträgt. Die Filterhöhen und Breiten entsprechen den Flammenschutzfiltern.



VESMETAL

VESMETAL-Vertriebsbüro Henning Leiser
Tel: 06401-22388-0 - www.Leiser-Systeme.de



Besuchen Sie uns auf unserer Homepage oder senden uns eine eMail oder rufen uns einfach an.

<http://www.Leiser-Systeme.de>

Vertriebsbüro Henning Leiser
Welckerstraße 6 - D-35305 Grünberg
Postfach 11 03 – D-35301 Grünberg
Tel: +49 (0) 6401 22388 0
Fax: +49 (0) 6401 22388 20
eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
Homepage: <http://www.Leiser-Systeme.de>